

Holzpellets, 6 mm, Sackware

Artikelnr.: 307

EIGENSCHAFTEN

Qualität:	ENplus-A1
Rohstoffe:	naturbelassenes Nadelholz
Lagerung:	trocken, im fachgerechten Lager entsprechend der DEPV-Empfehlung
Funktion:	Erzeugung von Wärmeenergie durch Verbrennung
Einsatzgebiet:	nur in zugelassenen und geeigneten Feuerstätten

TECHNISCHE PARAMETER

Durchmesser:	6 mm (+/- 1)
Länge:	3,15 ≤ L ≤ 45mm, (max. 1% zw. 40 ≤ L ≤ 45mm)
Wassergehalt:	≤ 10%
Aschegehalt:	≤ 0,7% (550 °C)
mechanische Festigkeit:	≤ 97,5%
Feinanteil:	< 1%
Zuschlagstoffe:	≤ 1,8%
Heizwert:	≥ 16,5 MJ/kg
Schüttgewicht:	≥ 600 kg/m ³
Ascheerweichung:	≥ 1200 °C



VERPACKUNG

Sackware:	hochwertiger PE-Foliensack (L: 620 mm B: 310 mm H: 140 mm)
	EAN-Code
	15 kg / Sack, 66 Sack je Palette (= 990 kg)
	gepackt im Verbundsystem, geschützt und stabilisiert durch Maschinenstretchumwicklung
	robuste Vier-Wege-Einweg-Holzpalette (900 x 1.200 mm)



Kontakt

Hanse-Pellet GmbH & Co. KG
Ritscherstr. 20
21244 Buchholz i. d. N.

Tel.: 04186 / 891 90-0
Fax: 04186 / 891 90-10
info@hanse-pellet.de

